

Rudol

EG-SICHERHEITSDATENBLATT gemäß 91/155/EWG
Ausgabedatum: 05.01.2002

Seite 01 von 02
Artikel: 4521

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: **RUDOLFLEX D 4521**
Artikelnummer: 4521

RUDOL FABRIK Hermann Hagemeyer, Sürther Straße 172
D-50321 Brühl Telefon: (02232) 945 920

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Dispersionskleber auf der Basis von Polyvinylacetat

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung entfällt

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

bei Verschlucken: Arzt aufsuchen.
bei Augenkontakt: Augen mit reichlich Wasser spülen.
bei Hautkontakt: mit viel Wasser und Seife abwaschen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel: Wasser, Schaum, Trockenlöschmittel.
Im Brandfall die Entwicklung toxischer Rauchgase beachten. Atemschutz anlegen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Mit saugfähigem Material aufnehmen. In Behälter füllen.

7. Handhabung und Lagerung

Vor Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Keine besonderen Brand- oder Explosionsschutzmaßnahmen notwendig.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz: Schutzbrille Handschutz: Gummihandschuhe
Beschmutzte oder durchtränkte Kleidung wechseln.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	dickflüssig
Farbe:	weiß
Geruch:	leicht esterartig
Siedebeginn:	100° C bei 1013 mbar
Stockpunkt:	friert ab 0° C ein
Dichte:	ca. 1,35 g/cm ³
Dampfdruck:	unter 50 mbar bei 50° C
Viscosität:	ca. 8000 mPa.s (Haake VT 500)
Löslichkeit in Wasser:	ohne Einschränkung
Löslich	entfällt
ph-Wert:	ca. 6,5
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Zündtemperatur:	nicht anwendbar
Explosionsgrenzen:	nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung: über 200° C
Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine bekannt.
Gefährliche Reaktionen: keine bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

LD50 oral, Ratte: über 15000 mg/kg
Wirkung auf die Augen: keine Reizung (Kaninchen)
Wirkung auf die Haut: Keine Reizung (Kaninchen).

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 0 - nicht wassergefährdend
(Selbsteinstufung)

13. Hinweise zur Entsorgung

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden. Nach Trocknung kein besonders überwachungsbedürftiger Abfall.

Abfallschlüssel nach dem Europäischen Abfallkatalog (EAK) verwenden.
Abfallschlüssel: 080406 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Klebstoffen und Dichtungsmassen, die keine halogenierten Lösemittel enthalten.

14. Angaben zum Transport

GGVSee/IMDG-Code: -	Seite: -	UN-Nr.: -
PG: - MFAG: -	EmS-Nr.: -	MPO: -
ADR/RID-GGVS/E Klasse: -	Ziffer -	Kemler-Zahl: -
IACO/IATA-DGR: Klasse -		
Postversand zugelassen: ja		
Expressgut zugelassen: ja		
Deklaration Land / See / Luft: -		

Kein gefährliches Transportgut. Getrennt von Nahrungs- und Genußmitteln halten.

15. Vorschriften

Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien erforderlich.

16. Sonstige Angaben

Die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, einschließlich wirksamer Belüftung und Absaugung an den Arbeitsplätzen, richten sich nach den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
